

>> WÄRMEPUMPEN

Sole/Wasser-Wärmepumpe NIBE F1345

2-STUFIGE SOLE/WASSER-WÄRMEPUMPE FÜR GROSSE LEISTUNGEN

Grosse Projekte - Grosse Leistung

Perfekte Lösung für Gebäude mit einem grossen Leistungsbedarf

NIBE F1345 ist eine leistungsstarke Wärmepumpe für grössere Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Gebäude im Gewerbe- und Industriebereich.

Kombinationsmöglichkeiten

Bis zu 9 Wärmepumpen in Kaskade (540 kW)

Beachtlich ist auch der geringe Platzbedarf welche die NIBE F1345 benötigt - auch bei einer Leistung von 60 kW.

Sehr hohe Effizienz

Mit einem SCOP bis 4.8

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, mit einem System zeitgleich zu heizen und zu kühlen.

Arbeitsbereich für jedes Klima

Vorlauftemperaturen bis max. 65°C

A++ 35°C

Keine Vignettenpflicht

Kältemittel weniger als 3 kg pro Modul

A++ 55°C

Überblick und Status

Durch die Internetanbindung NIBE UPLINK die volle Kontrolle und Überwachung auch aus der Ferne



TECHNISCHE DATEN



Typ		F1345-24	F1345-30	F1345-40	F1345-60
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 35°C / 55°C		A++ / A++			
Verbundlabel ¹⁾ Effizienzklasse Heizung 35°C / 55°C		A+++ / A++			
Heizleistung bei B0/W35 (Leistungsbereich)	kW	12 – 24	15 – 30	20 – 40	30 – 60
Heizleistung / COP bei B0/W35 Volllast	kW / ...	23.00 / 4.65	30.72 / 4.44	39.94 / 4.49	59.22 / 4.32
Heizleistung / COP bei B0/W55 Volllast	kW / ...	22.00 / 3.09	29.40 / 2.90	37.80 / 3.10	54.10 / 3.02
Heizleistung / COP bei B0/W65 Volllast	kW / ...	21.50 / 2.58	28.90 / 2.40	35.90 / 2.60	52.20 / 2.56
Heizleistung / COP bei B10/W65 Volllast	kW / ...	28.00 / 3.13	38.00 / 2.96	46.5 / 3.10	67.00 / 3.00
Einsatzgrenze Heizkreis	°C	15 – 65			
Einsatzgrenze Wärmequelle	°C	-7 – 30			
Kälteleistung B0/W35	kW	18.05	23.80	31.05	45.50
SCOP nach EN14825 bei 35°C / 55°C	...	4.8 / 3.8	4.7 / 3.6	4.8 / 3.8	4.6 / 3.7
P _{design} nach EN14825 bei 35°C / 55°C	kW	28 / 28	35 / 35	46 / 46	67 / 67
Schallleistungspegel nach EN12102	dB(A)	47			
Wärmequelle Volumenstrom nominal nach EN14511	l/h	4248	5832	7524	11160
Wärmequelle freie Pressung Wärmepumpe / Volumenstrom	bar / l/h	0.92 / 4248	0.75 / 5832	0.92 / 7524	0.78 / 11'160
Heizkreis Volumenstrom nominal nach EN14511	l/h	1944	2628	3348	4824
Heizkreis freie Pressung Wärmepumpe / Volumenstrom	bar / l/h	0.78 / 1944	0.72 / 2628	0.70 / 3348	0.50 / 4824
Kältemittel / Füllmenge	... / kg	R407C / 2 x 2.0		R410A / 2 x 1.7	
Spannungscode / Absicherung Wärmepumpe		3~N/PE/400 V / C25 A	3~N/PE/400 V / C32 A	3~N/PE/400 V / C40 A	3~N/PE/400 V / C50 A
Anlaufstrom / max. Maschinenstrom / Leistungsfaktor	A / A / cosφ	< 29 / 20.5 / 0.85	< 30 / 25.3 / 0.90	< 42 / 29.5 / 0.91	< 53 / 44.3 / 0.89
Leistung Elektroheizelement	kW	nicht integriert			
Masse H x B x T / erforderliche Montagehöhe	mm	1800 x 600 x 620 / 1850			
Art. Nr. NIBE F1345		065297	065298	065299	065300

¹⁾ Beim Verbundlabel wurde die NIBE Komfortregelung berücksichtigt.

CH/DE 09/2020/500 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

EINFACHER TRANSPORT UND INSTALLATION

Damit der Transport und die Einbringung ins Gebäude einfacher und leichter wird, können die beiden Kühlmodule mit wenigen Handgriffen aus dem Gehäuse ausgebaut werden.



SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS
Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon
T +41 (0)71 973 73 73
domestic@schmid-energy.ch
www.schmid-energy.ch

NIEDERLASSUNGEN SCHMID:
4713 MATZENDORF | T +41 (0)62 389 20 50
1510 MOUDON | T +41 (0)21 905 95 05
3753 OHEY | T +41 (0)33 736 30 70
4914 ROGGWIL | T +41 (0)62 929 16 48

www.nibe.ch

NIBE

SCHMID
energy solutions