

NIBE MT-WH21-026-F / FS / V4A

CHAUFFE-EAU POMPE À CHALEUR LE PLUS EFFICACE

- Unité compacte pour le traitement de l'eau chaude sanitaire dans la maison
- Meilleur COP de cette catégorie avec 4.2
- Température d'eau chaude sanitaire jusqu'à 65°C
- Module PAC complètement intégré avec raccords d'air entrant et sortant
- Avec un réservoir d'eau chaude sanitaire en émail ou en inox (V4A) de 260 litres
- Pour compléter les systèmes de chauffage existants
- Idéal pour le remplacement des ballons d'eau chaude sanitaire existants par chauffage électrique direct
- Échangeur de chaleur solaire intégré 1.2 m² (Type FS)
- Avec certificat GSP & SSIGE

Avec les chauffe-eau pompes à chaleur NIBE, vous pouvez produire de l'eau chaude sanitaire dans une maison ou dans des appartements individuels simplement et économiquement. En utilisant la chaleur ambiante existante, vous réalisez des gains d'efficacité supérieurs à 400%.

Le remplacement d'une installation est très facile. L'appareil passe à travers toutes les portes et est pratique à installer.



DONNÉES TECHNIQUES

Type		MT-WH21-026-F	MT-WH21-026-FS	MT-WH21-026-F V4A
Classe énergétique PAC en chauffage 55 °C			A+	
Puissance à A20/W53	kW		2.67	
COP mél. EN 16147 classe XL 20°C	kW		4.20	
Chauffage auxiliaire électrique	kW		1.5	
Contenu du ballon d'eau chaude	L		260	
Température max. de l'eau chaude sanitaire (compresseur)	°C		60	
Température max. de l'eau chaude sanitaire (compresseur & résistance électrique)	°C		65	
Source de chaleur	°C		-7 - 40	
Connexion électrique			1~/N/PE/230V / C13	
Débit d'air			450 m3/h nominal- Plage de réglage 0 - 800 m3/h	
Puissance du son	dBA		55.6	
Registre solaire (MT-WH21-026-FS)	m ²		1.2	
Dimension H x L	mm		620 x 1960	
Poids (sans emballage)	kg	100	120	100
Quantité de gaz frigorigène R134a	kg		1.28	
min. Hauteur de la pièce / volume min. de la pièce			2.3 m / 30 m ³	
N° d'art.		084120	084121	084122 V4A

CH/FF 01/2020/250 - Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques

ACCESSOIRES POUR NIBE MT-WH21-026-F / FS / V4A

Accessoires		
AN 305	Anode de remplacement	156213-01
TS Solar	Sonde de température pour le raccordement solaire (MT-WH21-026-FS)	156144-01



SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon

T +41 (0)71 973 73 73

domestic@schmid-energy.ch
www.schmid-energy.ch

SUCCURSALES:

4713 MATZENDORF | T +41 (0)62 389 20 50

1510 MOUDON | T +41 (0)21 905 95 05

3753 OEY | T +41 (0)33 736 30 70

4914 ROGGWIL | T +41 (0)62 929 16 48



www.nibe.ch